



PL3000/W è un cuscino antidecubito in gel di poliuretano su supporto viscoelastico con base anatomica preformata, progettato per l'impiego in ambiente sanitario/assistenziale o privato a scopo preventivo per ridurre il rischio di contrarre ulcere da decubito in pazienti che trascorrono molto tempo su ausili quali sedie e sedie portantine.

In adesione al D. Lgs. 81/2008, i cuscini PL3000/W possono essere gestiti in piena sicurezza normativa.

SUPERFICIE ANTIDECUBITO



Questo cuscino è costituito da una base anatomica preformata in schiuma di poliuretano a "lenta memoria", ideale per lo scarico ottimale delle pressioni di contatto. Le caratteristiche del materiale, insieme alla struttura anatomica, consentono infatti di adeguarsi al paziente; l'altezza della base consente inoltre un ottimale affondamento delle prominenze ossee, riducendo i picchi pressori e quindi il rischio di lesioni da decubito.

COVER

Il telo di copertura è realizzato in poliestere/poliuretano e presenta caratteristiche di antibattericità, impermeabilità ai liquidi, traspiranza al vapore acqueo e bielasticità. Quest'ultima proprietà consente di diminuire fortemente gli attriti superficiali tra cute e cuscino. La cover è inoltre dotata di fondo antiscivolo in poliestere/PVC per consentire un ancoraggio sicuro e stabile alla sedia. È facilmente rimovibile con cerniera, sanificabile e presenta una maniglia, per facilitare lo spostamento del cuscino. Si rimanda all'allegato 1 per maggiori dettagli tecnici.

POSIZIONAMENTO

Disporre il cuscino in posizione orizzontale sopra la seduta dell'ausilio in uso, avendo cura di posizionare la superficie antiscivolo contro la seduta.



	Cuscino anatomico con inserto in gel
<i>RDM</i>	666787/R
<i>CND</i>	Y033303
<i>Destinazione d'uso</i>	Prevenzione delle lesioni da decubito per pazienti a medio rischio
<i>Materiale</i>	Schiuma di poliuretano a "lenta memoria" e gel di poliuretano
<i>Materiale della cover</i>	Poliestere/poliuretano Fondo antiscivolo in poliestere/PVC
<i>Codici e Misure [cm]</i>	40 x 40; 42 x 42; 45 x 45; h max 8 cm
<i>Portata max [Kg]</i>	120
<i>Certificazioni</i>	CE, come da MDR 2017/745

ALLEGATO 1 – CARATTERISTICHE TECNICHE COVER

Composizione	poliestere con spalmatura di poliuretano	
CARATTERISTICHE MECCANICHE E FISICHE		Metodo di prova
Waterproofness – Colonna d'acqua	> 2000 mm	ISO 20811
Permeabilità al vapore acqueo	$\geq 500 \text{ g/m}^2 \times 24 \text{ h}$	ASTM E96
Reazione al fuoco	CRIB 5	BS7175
Resistenza a funghi e batteri	A.A.T.C.C. TEST METHOD 30, ISO 22196	
MANUTENZIONE		