



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Product data sheet - Produktdatenblatt - Scheda tecnica prodotto

3145DV5



DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT AU LIT EN MOUSSE

P.2

Postural aids for bed made of foam

P.4

Lagerungshilfsmittel für das Bett aus Schaumstoff

P.6

Ausili posturali per letto in schiuma

P.8

Référence Item code - Artikel-Nr - N. articolo

P902T, P903T, P904T, P905T, P906T, P910L, P911L, P912L, P913L, P914L, P915L, P918L, P919L

Descriptif

Description - Beschreibung - Descrizione

Voir page 2 - See page 4 - Siehe S. 6 - Vedere pagina 4

Nom du fabricant

Manufacturer - Hesteller - Produttore

SYST'AM (System Assistance Medical SAS)

Lieu de fabrication - Place of manufacture -

Herstellungsort - Luogo di Fabbricazione

ZAE Route de Casseneuil - Le Lédar - 47300 Villeneuve-sur-Lot - Francia

Marquage CE - CE marking -

CE Klasse - Classe CE

Classe 1

CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES General specifications - Allgemeine Eigenschaften - Specifiche Generali

Matériaux du dispositif

Device materials

Verwendete Materialien

Materiali del dispositivo

P902T, P903T, P904T, P906T, P912L, P913L, P914L, P915L, P918L, P919L :

Mousse polyuréthane viscoélastique à mémoire de forme moulées

Viscoelastic polyurethane foam with memory effect

PU viskoelastischer Schaumstoff mit Formgedächtnis

Schiuma di poliuretano viscoelastico con effetto memory

P905T, P911L :

Mousse polyuréthane haute résilience moulée.

High resilience polyurethane foam (HR).

PU Kaltschaumstoff.

Schiuma poliuretanic ad alta resilienza (HR)

P910L, P910LD, P910LG :

Mousse polyuréthane viscoélastique moulées et mousse polyuréthane haute résilience

Viscoelastic polyurethane foam and high resilience polyurethane foam (HR)

PU viskoelastischer Schaumstoff und PU Kaltschaumstoff

Schiuma poliuretanic viscoelastica e schiuma poliuretanic ad alta resilienza (HR)

Matériaux de la protection

Material of the cover

Bezugsmaterial

Materiale del rivestimento

Polymaille® : enduction polyuréthane sur textile jersey (P903T, P910L, P919L : base anti dérapante).

PU coated jersey fabric (P903T, P910L, P919L : Non slip base).

PU-Beschichtung auf Jersey-träger (P903T, P910L, P919L : Non slip base).

Tessuto jersey spalmato PU (P903T, P910L, P919L : Base antiscivolo).

Normes applicables

Applicable standards

Einbezogene Normen

Norme applicabili

NF EN ISO 845, NF EN ISO 1798, NF EN ISO 3386-1, NF EN ISO 8067,

ISO 2286-3, NF EN ISO 1421, NF ISO 2528, ISO 811, NF EN ISO 1923,

NF EN 597-1, NF EN 597-2



ZAE Route de Casseneuil - Le Lédar - 47300 Villeneuve-sur-Lot - Francia

Tel. Servizio commerciale : 05 53 40 23 50 - Fax Servizio commerciale : 05 53 40 50 40

E-mail : commercial@system.com - www.system.com

Telefono internazionale : +33 5 53 40 50 30 - Fax internazionale : +33 5 53 40 58 38

E-mail internazionale : info@system.com

DESCRIPTIF :

P902T, P904T, P906T : Dispositifs de fond de lit moulés en mousse viscoélastique à mémoire de forme multiportance

P903T : Dispositif anti équin et de décharge de l'appui des talons moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme

P905T : Bloc de rétraction moulé en mousse haute résilience

P910L : Cale de positionnement à 30° moulée en mousse à mémoire de forme avec insert de stabilisation en mousse haute résilience

P911L : Coussin d'abduction de hanches moulé en mousse haute résilience

P912L, P913L, P914L, P915L : Dispositifs de positionnement moulés en mousse viscoélastique à mémoire de forme

P918L : Coussin d'abduction de hanches moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme

P919L : Cale de positionnement à 30° moulée en mousse à mémoire de forme

CARACTERISTIQUES DE LA MOUSSE VISCOELASTIQUE À MÉMOIRE DE FORME

CARACTÉRISTIQUES	NORMES	SPÉCIFICATIONS							
		P903T	P902T, P904T, P906T	P910L, P910LD, P910LG	P912L P915L	P913L	P914L	P918L	P919L
Masse volumique nette (en kg/m³)	NF EN ISO 845	90,0 kg/m³ ± 5,0	80,0 kg/m³ ± 5,0						
Allongement (en %)	NF EN ISO 1798	≥ 90 %							
Résistance à la compression (en kPa)	NF EN ISO 3386-1 Mesure au 1^{er} cycle	CV ₄₀ : 2,8 kPa ± 0,60	CV ₄₀ : 2,5 kPa ± 0,40	CV ₄₀ : 2,0 kPa ± 0,40	CV ₄₀ : 2,4 kPa ± 0,50	CV ₄₀ : 1,4 kPa ± 0,20	CV ₄₀ : 1,2 kPa ± 0,30	CV ₄₀ : 2,2 kPa ± 0,50	CV ₄₀ : 2,5 kPa ± 0,50
Résistance à la compression Partie blanche (en kPa)	NF EN ISO 3386-1 Mesure au 1^{er} cycle	-	CV ₄₀ : 2,0 kPa ± 0,40	-	-	-	-	-	-

CARACTERISTIQUES DE LA MOUSSE HAUTE RÉSILIENCE

CARACTÉRISTIQUES	NORMES	SPÉCIFICATIONS	
		P910L, P910LD, P910LG (insert)	P905T, P911L
Masse volumique nette (en kg/m ³)	NF EN ISO 845	42,0 kg/m ³ ± 2,0	
Déchirement (en N/m)	NF EN ISO 8067	≥ 170 N/m	
Résistance à la compression (en kPa)	NF EN ISO 3386-1	CV ₄₀ : 3,50 kPa ± 0,50	CV ₄₀ : 4,50 kPa ± 0,50

CARACTERISTIQUES DE LA PROTECTION POLYMAILLE®

CARACTÉRISTIQUES	NORMES	SPÉCIFICATIONS
Épaisseur (en μm)	ISO 2286-3	300 $\mu\text{m} \pm 50$
Allongement à la rupture dans les deux sens (en %)	NF EN ISO 1421 Méthode 1	$\geq 55 \%$
Force de rupture dans les deux sens (en N)		$\geq 90 \text{ N}$
Perméabilité à la vapeur d'eau (en $\text{g/m}^2 24\text{h}$)	NF ISO 2528	$> 500 \text{ g/m}^2 24\text{h}$
Imperméabilité (en m)	ISO 811	$> 3 \text{ m}$
Anallergique	-	✓
Antibactérien	-	✓
Antimicrobien	-	✓
Antifongique	-	✓
Base anti dérapante	-	✓ (P902T, P903T, P904T, P905T, P910L, P912L, P915L)
Conditions de nettoyage	-	
Désinfection	-	 Par produit de pulvérisation à froid (ammonium quaternaire - glutaraldéhydes...)

PROPRIÉTÉS DES DISPOSITIFS (mousse + protection)

CARACTÉRISTIQUES	NORMES	SPÉCIFICATIONS
Dimensionnelles (en cm)	NF EN ISO 1923	Voir tableau page 8
Masse	-	Voir tableau page 8
Comportement au feu	NF EN 597-1 NF EN 597-2	Passe (par équivalence des matériaux)

DESCRIPTION:

P902T, P904T, P906T: Heel pad made of viscoelastic foam with multibearing surface and memory effect

P903T: Heel boot with positioning function made of viscoelastic foam with memory effect

P905T: Semi fowler retraction wedge made of high resiliency foam

P910L, P910LD, P910LG: 30° Positioning wedges made of memory foam and a stabilisation nub made of high resiliency foam

P911L: Abduction wedge made of high resiliency foam

P912L, P915L : Positioning wedge for the upper limbs in bed made of visco-elastic foam with memory effect

P913L, P914L: Positioning cushions made of visco-elastic foam with memory effect

P918L: Abduction wedge made of visco-elastic foam with memory effect

P919L: 30° Positioning wedges made of memory foam

CHARACTERISTICS OF VISCOELASTIC FOAM WITH MEMORY EFFECT

CHARACTERISTICS	STANDARDS	SPECIFICATIONS							
		P903T	P902T, P904T, P906T	P910L, P910LD, P910LG	P912L P915L	P913L	P914L	P918L	P919L
Net density (kg/m³)	NF EN ISO 845	90,0 kg/m³ ± 5,0	80,0 kg/m³ ± 5,0						
Elongation (%)	NF EN ISO 1798	≥ 90 %							
Compression strain (kPa)	NF EN ISO 3386-1 Mesure au 1 ^{er} cycle	CV ₄₀ : 2,8 kPa ± 0,60	CV ₄₀ : 2,5 kPa ± 0,40	CV ₄₀ : 2,0 kPa ± 0,40	CV ₄₀ : 2,4 kPa ± 0,50	CV ₄₀ : 1,4 kPa ± 0,20	CV ₄₀ : 1,2 kPa ± 0,30	CV ₄₀ : 2,2 kPa ± 0,50	CV ₄₀ : 2,5 kPa ± 0,50
Compression strain White foam (kPa)	NF EN ISO 3386-1 Mesure au 1 ^{er} cycle		CV ₄₀ : 2,0 kPa ± 0,40	-	-	-	-	-	-

CHARACTERISTICS OF VISCOELASTIC HIGH RESILIENCE FOAM

CHARACTERISTICS	STANDARDS	SPECIFICATIONS	
		P910L, P910LD, P910LG (insert)	P905T, P911L
Net density (kg/m ³)	NF EN ISO 845	42,0 kg/m ³ ± 2,0	
Tear strength (N/m)	NF EN ISO 8067	≥ 170 N/m	
Compression strain (kPa)	NF EN ISO 3386-1	CV ₄₀ : 3,50 kPa ± 0,50	CV ₄₀ : 4,50 kPa ± 0,50

CHARACTERISTICS OF THE POLYMAILLE® COVER

CHARACTERISTICS	STANDARDS	SPECIFICATIONS
Thickness (μm)	ISO 2286-3	300 $\mu\text{m} \pm 50$
Elongation at break in both directions (%)	NF EN ISO 1421 Method 1	$\geq 55 \%$
Breaking force in both directions (N)		$\geq 90 \text{ N}$
Water vapor permeability ($\text{g}/\text{m}^2 \text{ 24h}$)	NF ISO 2528	$> 500 \text{ g}/\text{m}^2 \text{ 24h}$
Resistance to water penetration (m)	ISO 811	$> 3 \text{ m}$
Hypoallergenic	-	✓
Antibacterial	-	✓
Antimicrobial	-	✓
Antifungal	-	✓
Non-slip base	-	✓ (P902T, P903T, P904T, P905T, P910L, P912L, P915L)
Cleaning conditions	-	
Disinfection	-	 Disinfect using cold-application spray products (quaternary ammoniums, glutaraldehydes, etc).

DEVICES PROPERTIES (foam + cover)

CHARACTERISTICS	STANDARDS	SPECIFICATIONS
Dimensional (cm)	NF EN ISO 1923	See table page 8
Mass	-	See table page 8
Ignitability	NF EN 597-1 NF EN 597-2	Pass (by material equivalence)

BESCHREIBUNG:

P902T, P904T, P906T: Spritzgeformter viskoelastischer Fersenschutz mit Formgedächtnis & Multitragfähigkeit
P903T: Stiefelförmiger spritzgeformter viskoelastischer Fersenschutz mit anti-Equina-Funktion aus viskoelastischem Schaumstoff
P905T: Retraktionskeil aus spritzgeformtem Kaltschaumstoff
P910L, P910LD, P910LG: Spritzgeformter 30° Lagerungskeil aus viskoelastischem Schaumstoff mit Formgedächtnis und Stabilisierungseinsatz aus hochtragfestem Kaltschaumstoff
P911L: Spritzgeformter Keil aus hochtragfähigem Schaumstoff
P912L, P915L: Lagerungskeil für die oberen Gliedmosser aus viskoelastischem Schaumstoff mit Formgedächtnis
P913L, P914L: Spritzgeformter Lagerungskeil aus viskoelastischem Schaumstoff mit Formgedächtnis
P918L: Spritzgeformter Keil aus viskoelastischem Schaumstoff mit Formgedächtnis
P919L: Spritzgeformter 30° Lagerungskeil aus viskoelastischem Schaumstoff

EIGENSCHAFTEN DES VISKOELASTISCHEN SCHAUMSTOFFES

EIGENSCHAFTEN	NORMEN	EIGENSCHAFTEN							
		P903T	P902T, P904T, P906T	P910L, P910LD, P910LG	P912L P915L	P913L	P914L	P918L	P919L
Rohdichte (kg/m³)	NF EN ISO 845	90,0 kg/m³ ± 5,0	80,0 kg/m³ ± 5,0						
Elongation (%)	NF EN ISO 1798	≥ 90 %							
Druckspannung (kPa)	NF EN ISO 3386-1 Mesure au 1^{er} cycle	CV ₄₀ : 2,8 kPa ± 0,60	CV ₄₀ : 2,5 kPa ± 0,40	CV ₄₀ : 2,0 kPa ± 0,40	CV ₄₀ : 2,4 kPa ± 0,50	CV ₄₀ : 1,4 kPa ± 0,20	CV ₄₀ : 1,2 kPa ± 0,30	CV ₄₀ : 2,2 kPa ± 0,50	CV ₄₀ : 2,5 kPa ± 0,50
Druckspannung Weißer Schaum (kPa)	NF EN ISO 3386-1 Mesure au 1^{er} cycle	-	CV ₄₀ : 2,0 kPa ± 0,40	-	-	-	-	-	-

EIGENSCHAFTEN DES KALTSCHAUMSTOFFES

EIGENSCHAFTEN	NORMEN	EIGENSCHAFTEN	
		P910L, P910LD, P910LG (Kern)	P905T, P911L
Rohdichte (kg/m ³)	NF EN ISO 845	42,0 kg/m ³ ± 2,0	
Weiterreißwiderstands (N/m)	NF EN ISO 8067	≥ 170 N/m	
Druckspannung (kPa)	NF EN ISO 3386-1	CV ₄₀ : 3,50 kPa ± 0,50	CV ₄₀ : 4,50 kPa ± 0,50

EIGENSCHAFTEN DES BEZÜGES POLYMAILLE®

EINGENSCHAFTEN	NORMEN	EINGENSCHAFTEN
Dicke (μm)	ISO 2286-3	300 $\mu\text{m} \pm 50$
Bruchdehnung in 2 Richtungen (%)	NF EN ISO 1421 Method 1	$\geq 55 \%$
Zugfestigkeit in 2 Richtungen (N)		$\geq 90 \text{ N}$
Wasserdampfdurchlässigkeit ($\text{g}/\text{m}^2 \text{ 24h}$)	NF ISO 2528	$> 500 \text{ g}/\text{m}^2 \text{ 24h}$
Widerstandes gegen das Durchdringen von Wasser (m)	ISO 811	$> 3 \text{ m}$
Hypoallergen	-	✓
Antibakteriell	-	✓
Antimikrobiotisch	-	✓
Antifungal	-	✓
Rutschfest Unterseite	-	✓ (P902T, P903T, P904T, P905T, P910L, P912L, P915L)
Reinigungskonditionen	-	
Desinfektion	-	 Desinfektion des Bezuges mit desinfektionspray: Quatärammonium, Glutaraldehyde, Amocid, Alkylamin, Ethylenoxid, usw...

HILFSMITTEL-EIGENSCHAFTEN (Kern & Bezug)

EINGENSCHAFTEN	NORMEN	EINGENSCHAFTEN
Größe (cm)	NF EN ISO 1923	Siehe S. 8
Masse	-	Siehe S. 8
Entzündbarkeit	NF EN 597-1 NF EN 597-2	Pass (durch materielle Äquivalenz)

DESCRIZIONE:

P902T, P904T, P906T: Cuscinetto per tallone in schiuma viscoelastica con superficie multiportante ed effetto memory

P903T: Cuscinetto per tallone con funzione di posizionamento in schiuma viscoelastica con effetto memory

P905T: Blocco di ritrazione stampato in schiuma ad alta resilienza

P910L, P910LD, P910LG: Blocchi di posizionamento a 30° in schiuma viscoelastica e inserto di stabilizzazione in schiuma ad alta resilienza

P911L: Blocco per l'abduzione in schiuma ad alta resilienza

P912L, P915L : Blocco di posizionamento per gli arti superiori a letto in schiuma viscoelastica con effetto memory

P913L, P914L: Cuscini di posizionamento in schiuma viscoelastica con effetto memory

P918L: Blocco di abduzione in schiuma viscoelastica con effetto memory

P919L: Blocchi di posizionamento a 30° in schiuma viscoelastica

CARATTERISTICHE DELLA SCHIUMA VISCOELASTICA CON EFFETTO MEMORY

CARATTERISTICHE	NORME	SPECIFICHE TECNICHE							
		P903T	P902T, P904T, P906T	P910L, P910LD, P910LG	P912L P915L	P913L	P914L	P918L	P919L
Densità netta (kg/m³)	NF EN ISO 845	90,0 kg/m³ ± 5,0	80,0 kg/m³ ± 5,0						
Allungamento(%)	NF EN ISO 1798	≥ 90 %							
Forza di compressione (kPa)	NF EN ISO 3386-1 Misura al 1° ciclo	CV40 : 2,8 kPa ± 0,60	CV40 : 2,5 kPa ± 0,40	CV40 : 2,0 kPa ± 0,40	CV40 : 2,4 kPa ± 0,50	CV40 : 1,4 kPa ± 0,20	CV40 : 1,2 kPa ± 0,30	CV40 : 2,2 kPa ± 0,50	CV40 : 2,5 kPa ± 0,50
Forza di compressione Schiuma bianca (kPa)	NF EN ISO 3386-1 Misura al 1° ciclo		CV40 : 2,0 kPa ± 0,40	-	-	-	-	-	-

CARATTERISTICHE DELLA SCHIUMA VISCOELASTICA AD ALTA RESILIENZA

CARATTERISTICHE	NORME	SPECIFICHE TECNICHE	
		P910L, P910LD, P910LG (inserto)	P905T, P911L
Densità netta (kg/m ³)	NF EN ISO 845	42,0 kg/m ³ ± 2,0	
Resistenza allo strappo (N/m)	NF EN ISO 8067	≥ 170 N/m	
Forza di compressione (kPa)	NF EN ISO 3386-1	CV ₄₀ : 3,50 kPa ± 0,50	CV ₄₀ : 4,50 kPa ± 0,50

CARATTERISTICHE DEL RIVESTIMENTO IN POLYMAILLE®

CARATTERISTICHE	NORME	SPECIFICHE TECNICHE
Spessore (μm)	ISO 2286-3	$300 \mu\text{m} \pm 50$
Allungamento a rottura in entrambe le direzioni (%)	NF EN IS 1421 Metodo 1	$\geq 55 \%$
Forza di rottura in entrambe le direzioni (N)		$\geq 90 \text{ N}$
Permeabilità al vapore acqueo ($\text{g}/\text{m}^2 \text{ 24h}$)	NF IS 2528	$> 500 \text{ g}/\text{m}^2 \text{ 24h}$
Resistenza alla penetrazione dell'acqua (m)	ISO 811	$> 3 \text{ m}$
Ipoallergenico	-	✓
Antibatterico	-	✓
Antimicrobico	-	✓
Antimicotico	-	✓
Base antiscivolo	-	✓ (P902T, P903T, P904T, P905T, P910L, P912L, P915L)
Condizioni per la pulizia	-	   
Disinfezione	-	 Disinfettare utilizzando prodotti spray per applicazione a freddo (ammonio quaternario, glutaraldeidi, ecc.).

PROPRIETÀ DEL DISPOSITIVO (schiuma + rivestimento)

CARATTERISTICHE	NORME	SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni (cm)	NF EN ISO 1923	Vedi tabella a pagina 8
Massa	-	Vedi tabella a pagina 8
Infiammabilità	NF EN 597-1 NF EN 597-2	Superata (tramite materiale equivalente)

DIMENSIONS Dimensions - Größe - Dimensioni

RÉFÉRENCE Item code - Art-Nr - Codice prodotto	DIMENSION DISPOSITIF (± 0,5 cm) Device dimension Hilfsmittel Größe Dimensioni del dispositivo	HAUTEUR DISPOSITIF Device height Hilfsmittel Höhe Altezza dispositivo	POIDS INDICATIF DISPOSITIF HOUSSE (± 5 %) Indicative weight covered Device Hilfsmittel Ggewicht mit Bezug Peso indicativo del dispositivo con rivestimento
P902T	63 x 77 cm / 25x30"	10,5 cm (± 0,5) / 4"	3,05 kg
P903T	24 x 63 cm / 10 x 25"	30,5 cm (± 0,5) / 12"	1,70 kg
P904T	32 x 77 cm / 12,5 x 30"	10,5 cm (± 0,5) / 4"	1,65 kg
P905T	62 x 70 cm / 24,5 x 27,5"	7,5 cm (± 0,5) / 3"	2,10 kg
P906T	63 x 77 cm / 25 x 30"	25,5 cm (± 0,5) / 10"	3,15 kg
P910L	99 x 55 cm / 39 x 22"	15 cm (± 0,5) / 6"	2,80 kg
P910LD	99 x 28 cm / 39 x 11"	15 cm (± 0,5) / 6"	1,40 kg
P910LG	99 x 28 cm / 39 x 11"	15 cm (± 0,5) / 6"	1,40 kg
P911L	19,5 x 24 cm / 7,5 x 9,5"	18,5 cm (± 0,5) / 7"	0,35 kg
P912L	37 x 65 cm / 14,5 x 25,5"	15,5 cm (± 0,5) / 6"	1,00 kg
P913L	50 x 43 cm / 20 x 17"	9,5 cm (± 0,5) / 4"	1,30 kg
P914L	60 x 40 cm / 24 x 16"	13 cm (± 0,5) / 5"	1,85 kg
P915L	19 x 49 cm / 7,5 x 19"	16 cm (± 0,5) / 6"	0,86 kg
P918L	19,5 x 24 cm / 7,5 x 9,5"	18,5 cm (± 0,5) / 7"	0,55 kg
P919L	99 x 55 cm / 39 x 22"	15 cm (± 0,5) / 6"	4,60 kg

Dimensions en Inch a titre indicatif (± 0,5") / Dimensions in inches for information only (± 0,5") / Grose in Zoll nur zur Information (± 0,5") / Dimensioni in pollici solo a scopo informativo (± 0,5")

CONDITIONNEMENTS Packaging - Verpackungen - Imballaggio

	CONDITIONNEMENT PRIMAIRE Product's conditioning Produktverpackung Imballaggio del prodotto	CONDITIONNEMENT SECONDAIRE Quantity per packing's unit Menge pro Verpackung Quantità per unità di imballaggio
P902T	1 / sachet - Bag - Tüte - Busta	1 / carton - Cardboard - Karton - Cartone (74 x 25 x 30 cm)
P903T	1 / sachet - Bag - Tüte - Busta	2 / carton - Cardboard - Karton - Cartone (74 x 25 x 30 cm)
P904T	1 / sachet - Bag - Tüte - Busta	2 / carton - Cardboard - Karton - Cartone (74 x 25 x 30 cm)
P905T	1 / sachet - Bag - Tüte - Busta	1 / carton - Cardboard - Karton - Cartone (77 x 65 x 10,5 cm)
P906T	1 / sachet - Bag - Tüte - Busta	1 / carton - Cardboard - Karton - Cartone (74 x 25 x 30 cm)
P910L	1 / sachet - Bag - Tüte - Busta	1 / carton - Cardboard - Karton - Cartone (59 x 16 x 100 cm)
P910LD	1 / sachet - Bag - Tüte - Busta	1 / carton - Cardboard - Karton - Cartone (59 x 16 x 100 cm)
P910LG	1 / sachet - Bag - Tüte - Busta	1 / carton - Cardboard - Karton - Cartone (59 x 16 x 100 cm)
P911L	1 / sachet - Bag - Tüte - Busta	1 / carton - Cardboard - Karton - Cartone (23 x 25 x 28,5 cm)
P912L	1 / sachet - Bag - Tüte - Busta	1 / carton - Cardboard - Karton - Cartone (74 x 25 x 30 cm)
P913L	1 / sachet - Bag - Tüte - Busta	1 / carton - Cardboard - Karton - Cartone (53 x 47 x 11,5 cm)
P914L	1 / sachet - Bag - Tüte - Busta	1 / carton - Cardboard - Karton - Cartone (59 x 40 x 12 cm)
P915L	1 / sachet - Bag - Tüte - Busta	1 / carton - Cardboard - Karton - Cartone (52 x 23 x 19 cm)
P918L	1 / sachet - Bag - Tüte - Busta	1 / carton - Cardboard - Karton - Cartone (23 x 25 x 28,5 cm)
P919L	1 / sachet - Bag - Tüte - Busta	1 / carton - Cardboard - Karton - Cartone (59 x 16 x 100 cm)