

SPECIFICHE TAGLIAPUNTI STERILE IN ACCIAIO INOX

Fornito in scatole da 100 pezzi

Lame in questa gamma:

Tagliapunti medio, tagliapunti lungo

Tagliapunti con attacco 3 - Questo tagliapunti è adatto a manici 3 graduati, 3L, N.7, N.9, B3

COMPONENTE	MATERIALE
LAMA	Acciaio inox <u>ANALISI:</u> CARBONIO: 0,60% - 0,70% SILICONE: 0,50% max MANGANESE: 1% max CROMO: 12% - 13,5% ZOLFO: 0,025% max FOSFORO: 0,03% max NICHEL: 0,5% max
LAMINA SUPERIORE	Alluminio stampato da 30 micron con laminato OPP bianco da 25 micron
LAMINA INFERIORE	Forma della lama in alluminio stampata da 30 micron con laminato CPP da 25 micron
INIBITORE DI RUGGINE (escluso tagliapunti lungo)	Carta kraft Vaporite con lato inferiore patinato in polietilene
SCATOLA CONTENITORE UNITARIO	Truciolato rivestito di bianco patinato con vernice litografica

I prodotti sono realizzati in conformità alle norme BS 2982 e BS EN 27740 (ove applicabile).

Tutti i componenti sono prodotti in Europa.

Tutte le confezioni e le scatole sono contrassegnate con il numero di lotto corrente e le date di scadenza per consentirne la tracciabilità; le scatole sono codificate a barre, ove applicabile.

I prodotti sono sterilizzati mediante radiazioni di Cobalto 60 da: -Swann-Morton (Services) Limited, Owlerton Green, Sheffield S6 2BJ