

TALLONIERA INTEGRALE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Sostegno integrale, pressioni contatto differenziate.

Sezione appoggio tallone, colore bianco, a ridotta pressione di contatto: assicura una protezione totale.

Sezione appoggio gamba, colore blu, assicura maggior supporto con riduzione delle pressioni. Entrambe le sezioni sono prodotte in polimero viscoelastico ad alta densità (80Kg/m³).

Speciale conformazione anatomica, accompagna la forma dell'arto ed assicura un ottimo scarico delle pressioni su tutti i punti di appoggio.

Disponibile modello 1 posto e modello 2 posti.

DESTINAZIONE D'USO

Progettata per lo scarico totale dei talloni.

Utilizzata come dispositivo di prevenzione, la talloniera integrale si posiziona all'estremità del letto ed è particolarmente adatta in caso di perdita moderata di mobilità agli arti inferiori con un rischio di insorgenza di pressioni da lesione da moderato a elevato.

Se utilizzata come ausilio per il trattamento delle lesioni da pressione, questa talloniera è adatta in caso di mobilità normale o moderata del paziente.

GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
P902T1HW	TALLONIERA INTEGRALE 2 POSTI	2632078	V0811
P904T1HW	TALLONIERA INTEGRALE 1 POSTO	2632423	V0811

INFORMAZIONI GENERALI



TALLONIERA INTEGRALE

FABBRICANTE	SYST'AM System Assistance Medical SAS ZAE Route de Casseneuil Le Lédât 47300 Villeneuve sur Lot Francia
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO	I
--	---

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	TALLONIERA INTEGRALE DUE POSTI - 77X64X10,5 CM TALLONIERA INTEGRALE UN POSTO - 77X32X10,5 CM
Materiale/Densità della parte in Viscoelastico	80 Kg/M3
Materiale della copertura	Fodera integrale rimovibile in Polymaille
Pulizia / Disinfezione / Decontaminazione	Pulire con acqua e sapone e riacquare con acqua. Lasciare asciugare all'aria. Disinfettare mediante prodotti applicabili a freddo, quali ammonio quaternario, glutaraldeidi ecc. Può essere occasionalmente sterilizzato in autoclave a vapore fino a 134°C.

SPECIFICHE TECNICHE COPERTURA

Materiale della copertura	Tessuto foderato con poliuretano bi-elastico
----------------------------------	--

TALLONIERA INTEGRALE

Peculiarità del rivestimento	Riduce gli effetti della frizione e delle forze di taglio Flessibile e morbido al tatto Facilita lo scambio di gas Totalmente impermeabile ai liquidi per un'igiene migliore e per una lunga durata del sostegno Trattamento ignifugo Base anti-scivolo per mantenere in posizione il dispositivo
Pulizia	Lavabile a 90°, può essere decontaminato con detergenti spray a freddo

SPECIFICHE TECNICHE SISTEMA

Presenza / Assenza di Lattice	ASSENTE
--------------------------------------	---------