

SPECIFICHE DELLA LAMA CHIRURGICA INOX STERILE

Fornito in scatole da 100

Lame facenti parte di questo gruppo:

6, 9, 10, 10A, 10R, 11, 11P, E/11, 12, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15T, 16
Adatta maniglie n.3 graduate, 3L, B3, No.7, No.9

18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 26, 27
Adatta maniglie n.4 graduate, 4L

COMPONENTI	MATERIALI
LAMA	Acciaio inossidabile ANALISI: CARBONIO: 0.60% - 0.70% SILICIO: 0.50% max MANGANESE: 1% max CROMO: 12% - 13.5% ZOLFO: 0.025% max FOSFORO: 0.03% max NICHEL: 0.5% max
LAMINA SUPERIORE	Alluminio stampato con polietilene
FOGLIO INFERIORE	Forma della lama in alluminio stampato con laminato CPP o HDPE
INIBITORE DELLA RUGGINE	Carta kraft cerata impregnata VCI
SCATOLA CONTENITORE UNITÀ	Pannello truciolare rivestito bianco con vernice litografica

I prodotti sono fabbricati in conformità con BS 7153-1:2001 e BS EN 27740 (ove applicabile).

Tutti i componenti sono prodotti in Europa.

Tutte le confezioni e le scatole sono contrassegnate con il numero di lotto attuale e le date di scadenza per la tracciabilità; le scatole sono dotate di codice a barre, ove applicabile.

I prodotti sono sterilizzati mediante irradiazione gamma Cobalt 60 da: Swann-Morton (Services) Limited, Owlerton Green, Sheffield S6 2BJ