

SOLLEVATORE ELETTRICO 150 Kg



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Sollevamalai mobile consigliato sia per l'utilizzo domiciliare che nelle strutture sanitarie.

- Sistema elettrico a bassa tensione dotato di batteria e attivatore elettrico
- Tasto di emergenza per abbassare il pistone in caso di malfunzionamento
- Pulsante di blocco di sicurezza quando si sposta il paziente
- Base regolabile in larghezza mediante l'apposita leva

GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
15030110	SOLLEVATORE ELETTRICO CON MOTORE E IMBRAGATURA	2337151	V0805030102

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia
--------------------	---

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO	I Conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017.
--------------------------------------	--

SPECIFICHE TECNICHE



SOLLEVATORE ELETTRICO 150 Kg

Colore	GRIGIO
Dimensioni	Profondità: 115 cm Capacità di sollevamento: da 81,5 cm a 190,3 cm Altezza massima altezza del braccio: 190 cm Larghezza base: massimo 86 cm Larghezza interno base: 49 cm Larghezza del bilanciere: 51 cm Altezza maniglie di spinta: 100 cm Diametro tubolare in acciaio: 5 cm Ruote anteriori: diametro 100 mm Ruote posteriori con freno: diametro 100 mm
Portata massima	150 Kg
Alimentazione Elettrica	Motore: RICHMAT Alimentazione: 220V Alimentatore carica batterie: 24V CC Attuatore LA4E: Carico in spinta: 8,000 N • Colore: grigio chiaro RAL7035 • Classe di protezione: IPX4, IPX6 (no abbassamento manuale) • Motore: 24 V DC • Abbassamento manuale in caso di emergenza Ciclo di lavoro: 10%, 2 minuti ad uso continuo seguiti da 18 minuti di pausa • Temperatura d'esercizio: da 5°C a 40°C • Temperatura di stoccaggio: da - 10°C a +50°C
Livello di rumorosità	• Livello di rumorosità: 50 dB (A) in accordo con DS/EN ISO3743-1

ACCESSORI E RICAMBI

15020101 Imbragatura standard portata 180 Kg

15020102 Imbragatura con contenzione del capo portata 180 Kg